

BELLATRIX

Commande


Demande

Maison

Réf.


Délais

Tel / fax




Type BRO sans buse de sortie

Diam. nom.	Cuivre	Aluminium	Inox
Ø 100			
Ø 125			
Ø 150			
Ø 160			
Ø 175			
Ø 200			
Ø 225			
Ø 250			
Ø 300			
Ø 350			




Type BR à section ronde

Diam. nom.	Cuivre	Aluminium	Inox
Ø 100			
Ø 125			
Ø 150			
Ø 160			
Ø 175			
Ø 200			
Ø 225			
Ø 250			
Ø 300			
Ø 350			



Type BRB à section ronde et bord 50 mm

Diam. nom.	Cuivre	Aluminium	Inox
Ø 100			
Ø 125			
Ø 150			
Ø 160			
Ø 175			
Ø 200			
Ø 225			
Ø 250			
Ø 300			
Ø 350			




Type BE à section carrée et tablette de 50 mm

Diam. nom.	Cuivre	Aluminium	Inox
125/125			
160/160			
180/180			
200/200			
220/220			
250/250			
280/280			
300/300			
320/320			
350/350			


Les coiffes BELLATRIX en acier inox sont prévues pour les chauffages






Type BM à section ronde avec huisserie de fermeture
longueur 100 mm

Diam. nom.	Cuivre	Aluminium	Inox
Ø 125/240			
Ø 150/265			
Ø 175/290			
Ø 200/315			
Ø 225/340			
Ø 250/365			
Ø 300/415			
Ø 350/465			




Type BM 500 à section ronde avec huisserie de fermeture
longueur 500 mm

Diam. nom.	Cuivre	Aluminium	Inox
Ø 125/240			
Ø 150/265			
Ø 175/290			
Ø 200/315			
Ø 225/340			
Ø 250/365			
Ø 300/415			
Ø 350/465			



Type BM 1000 à section ronde avec huisserie de fermeture
longueur 1000 mm


Diam. nom.	Cuivre	Aluminium	Inox
Ø 125/240			
Ø 150/265			
Ø 175/290			
Ø 200/315			
Ø 225/340			
Ø 250/365			
Ø 300/415			
Ø 350/465			



Type BM 1500 à section ronde avec huisserie de fermeture
longueur 1500 mm

Diam. nom.	Cuivre	Aluminium	Inox
Ø 125/240			
Ø 150/265			
Ø 175/290			
Ø 200/315			
Ø 225/340			
Ø 250/365			
Ø 300/415			
Ø 350/465			

Les coiffes BELLATRIX en acier inox sont prévues pour les chauffages



Remarque

Grille de protection

largeur de maille: 16 x 16 x 1 mm

Diam. nom.	Inox
Ø 125	
Ø 150	
Ø 175	
Ø 200	
Ø 225	
Ø 250	
Ø 300	
Ø 350	

